

LKUexv 1610

Laboratorní chladnička s komfortní elektronikou
MediLine



Brutto/užitný objem	141/130 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	601/618/820
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	440/435/670
Spotřeba energie za rok	315 kWh
Okolní teplota	+10 °C Do +35 °C
Odvod tepla	200 kJ/h
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	47 dB(A)
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	Dynamické
Způsob odmrazování	Automatické
Teplotní rozsah	+3 °C Do +16 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka	3,9 °C / 4,8 °C
Materiál vnějších stěn/barva	Ocel/bílá
Povrchová úprava dveří/víka	Ocel
Materiál vnitřních stěn	Plast bílý
Typ ovládání	7segmentový LED displej s tlačítky
Výstražný signál	vizuální a akustický
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Beznapěťový kontakt	Ano
Connectivity type	SmartCoolingHub
Connectivity solution	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	RS485
Adjustable Shelving	3
Materiál poliček	Sklo
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	440 / 420
Nosnost polic	40 kg
Madlo	tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
Druh zámku	mechanický
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
Hrubá/čistá hmotnost	41/38 kg
EAN	9005382237618